GasAlert MicroClip

detector multi-gas

Garantizado para funcionar durante un turno todo — incluso en duras condiciones.

NUEVO!!
GasAlertMicroClip X3 con garantía de 3 años y el nuevo sensor de Oxígeno con mayor esperanza de vida.

NUEVO!!
GasAlertMicroClip Series ahora cuenta con IP68 - máxima protección contra polvo y agua

Pequeño. Fácil de usar. Operación confiable. Protección accesible.

Con esa combinación de ventajas, el GasAlertMicroClip es el detector multi-gas más popular del mundo, sirviendo como su compañero de confianza en entornos peligrosos, manteniéndote seguro en todo momento

Además, es el primer detector de varios gases con IP68 para una inigualable protección contra el agua. Usted puede estar seguro de que resistirá a las condiciones más difíciles.

Elija entre dos detectores, ambos con una batería que dura 18 horas, un solo botón de operación y el rigor de Honeywell a calidad.

GasAlertMicroClip XL: bajo costo con una garantía de dos años.

GasAlertMicroClip X3: garantía de tres años y un nuevo sensor de oxígeno que se extiende la esperanza de vida operativa general del detector.

Detecta continuamente hasta 4 gases:

- H_2S
- CO
- O_2
- LEL

Fácil de Usar

Fácil de Visualizar

Fácil de Comprobar

Utilice nuestra tecnología avanzada para la seguridad, el cumplimiento y la productividad.

- Ingeniería avanzada de rendimiento de la batería
- Reflex Technology™ - función de autoprueba automática comprueba la condición de funcionamiento de los sensores para aumentar la seguridad, tiempo y confianza del trabajador
- Compacto, ligero y fácil de usar
- LED verde parpadeante IntelliFlash™ para el cumplimiento de un vistazo

BW Technologies by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

GasAlert MicroClip

detector multi-gas

GasAlertMicroClip características estándar:

- Garantía de duración de la batería por al menos un turno de 12 horas to -4°F / -20°C — a-4 ° F /-20 ° C, sin comprometer la detección LEL de hidrógeno, acetileno y otros gases combustibles
- Batería de polímero de litio recargable, resistente, probado para durar en entornos extremos
- Ergonómico y fácil de llevar
- Concentraciones de gases en tiempo real en la pantalla LCD
- Barras de alarma visual brillantes y de gran ángulo
- IP68 rating ensures maximum protection against dust and water
- A prueba de manipulación indebida, operación con un solo botón e iconos intuitivos
- IntelliFlash™ ofrece una confirmación para el usuario de que el detector funciona correctamente y cumple las normas
- Autodiagnóstico de todas las funciones verifica el sensor, el estado de la batería, la integridad de los circuitos y alarmas.
- Procedimiento de calibración automático y sencillo; compatible con MicroDock II - estación automática de prueba y calibración
- Maneje su flota de detectores de forma conveniente con Fleet Manager II
- Texto en varios idiomas: inglés, francés, alemán, español y portugués

Nuevo en el **GasAlertMicroClip X3**:

- Esperanza de vida cinco años — garantía de tres años
- Nuevo sensor de oxígeno que opera durante cinco años, sin costes de reemplazo durante la vida útil del detector
- Mejor costo de propiedad — mantenimiento minimizado y tiempo de trabajo maximizada

Opciones y Accesorios

MicroDock II

Kit de conectividad IR

Cargador de cinco unidades

Para una lista completa de equipos y accesorios, póngase en contacto con BW Technologies by Honeywell.

Distribuidor Autorizado

GasAlertMicroClip *Especificaciones*

	GasAlertMicroClip XL	*GasAlertMicroClip X3*
Tamaño	4.4 x 2.4 x 1.2 in. / 11.3 x 6.0 x 3.2 cm	
Peso	6.7 oz. / 190 g	6.3 oz. / 179 g
Temperatura	-4 a +122°F / -20 a +50°C	
Humedad	0% - 95% de humedad relativa (sin condensación)	
Alarma	Visual, vibratoria y sonora (95 dB) ,Baja, Alta, STEL, OL (fuera de límites)	
Pruebas	Alarmas sonoras y visuales en el momento de la activación; sensores, batería y circuitos (continua)	
Vida útil típica de la batería*	18 horas, se recarga en menos de 6 horas ** Es normal experimentar aproximadamente un 20 % de pérdida de capacidad en las baterías de polímero de litio después de 500 ciclos de carga. Consulte el Manual del Operador para obtener información adicional.*	
Opciones del usuario	Pitido de seguridad Establecer intervalo de STEL Sensor encendido/apagado Alarmas retenidas Modo de pantalla segura Modo sigiloso Bloqueo de calibración Cero automático Autocalibración de O_2 el encendido Intervalo de prueba de respuesta Forzar prueba de respuesta cuando la fecha de prueba ya ha transcurrido	Intervalo de IntelliFlash™ Medición de gases combustibles (% LEL o % de metano en volumen) Nivel de gas de calibración determinado por el usuario Forzar calibración cuando la fecha de calibración ya ha transcurrido Reconocimiento de alarma de nivel bajo Opciones de idioma Establecer mensaje de encendido personalizado
Calificaciones	IP68 EMI/RFI: Cumple la directiva EMC 2004/108/EC	
Certificaciones y aprobaciones	Clase I, Div. 1, Gr. A, B, C, D **ATEX:** CE Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga **IECEx:** Ex ia IIC T4 Ga CE: Conformidad europea KTL (certificación en curso GasAlertMicroClip X3)	
Garantía	Completa de dos años (GasAlertMicroClip XL) o garantia tres años (GasAlertMicroClip X3) incluyendo todos los sensores *Nota: La batería se garantiza que tienen 12 horas tiempo de ejecución durante el período de garantía bajo temperatura normal de funcionamiento de -4 ° F /-20 ° C a 122 ° F/50 ° C.*	

Sensor *Especificaciones*

Gas	Rango de Medición	Resolución
H_2S	0-100 ppm	1 ppm
CO	0-500 ppm	1 ppm
O_2	0-30.0%	0.1%
Gases combustibles	0-100% LEL 0-5.0% v/v	1% 0.1%

Para todos los sensores las alarmas son ajustable por el usuario. Puntos de referencia se muestran automáticamente durante el encendido

DEBIDO A LA CONTINUA INVESTIGACIÓN Y MEJORA DEL PRODUCTO, LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

BW Technologies by Honeywell

20150728-01-SP-LA

www.honeywellanalytics.com
hala@honeywell.com

USA 1.888.749.8878
Canada 1.800.663.4164

Latin America +55.11.3309.1030
Otros Países +1.403.248.9226

Wear yellow. Work safe.